

## TECNO BIANCO



120X120 cm  
47"x47"

117475 Lev.Rett.  
■ 184

118137 Mol.Rett.  
■ 164




60X120 cm  
24"x47"

119905 Lev.Rett.  
■ 159

119909 Mol.Rett.  
■ 145

119913 Nat.Rett.  
■ 123



60X60 cm  
24"x24"


119917 Mol.Rett.  
■ 129

119921 Nat.Rett.  
■ 105



30X60 cm  
12"x24" cm

119925 Nat.Rett.  
■ 89



30X30 cm  
12"x12"

120322 Nat.Rett.  
■ 199

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm  
1,8"x1,8"



## TECNO MIX



120X120 cm  
47"x47"

117476 Lev.Rett.  
■ 184

118134 Mol.Rett.  
■ 164



60X120 cm  
24"x47"

119906 Lev.Rett.  
■ 159

119908 Mol.Rett.  
■ 145

119914 Nat.Rett.  
■ 123



60X60 cm  
24"x24"

119916 Mol.Rett.  
■ 129

119922 Nat.Rett.  
■ 105



30X60 cm  
12"x24" cm

119926 Nat.Rett.  
■ 89



30X30 cm  
12"x12"

120323 Nat.Rett.  
■ 199

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm  
1,8"x1,8"



## TECNO GRIGIO



120X120 cm  
47"x47"

117474 Lev.Rett.  
■ 184

118141 Mol.Rett.  
■ 164



60X120 cm  
24"x47"

119904 Lev.Rett.  
■ 159

119910 Mol.Rett.  
■ 145

119912 Nat.Rett.  
■ 123



60X60 cm  
24"x24"


119918 Mol.Rett.  
■ 129

119920 Nat.Rett.  
■ 105



30X60 cm  
12"x24" cm


119924 Nat.Rett.  
■ 89



30X30 cm  
12"x12"

120321 Nat.Rett.  
■ 199

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm  
1,8"x1,8"



## TECNO NERO



120X120 cm  
47"x47"

117473 Lev.Rett.  
■ 184

117477 Mol.Rett.  
■ 164




60X120 cm  
24"x47"

119903 Lev.Rett.  
■ 159

119907 Mol.Rett.  
■ 145

119911 Nat.Rett.  
■ 123



60X60 cm  
24"x24"


119915 Mol.Rett.  
■ 129

119919 Nat.Rett.  
■ 105



30X60 cm  
12"x24" cm


119923 Nat.Rett.  
■ 89




30X30 cm  
12"x12"

120319 Nat.Rett.  
■ 199

Mosaico su rete  
4,7x4,7 cm  
1,8"x1,8"




## SPECIAL PIECES - PEZZI SPECIALI




5,4x60 cm - 2"x24"

**Battiscopa Nat. Rett.**  
● 17  
**Battiscopa Lev. Rett.**  
● 25



33x120 cm - 13"x47"

**Gradone Costa Retta**  
Naturale Rett.  
● 240  
Levigato Rett.  
● 245  
Molato Rett.  
● 241



33x120 cm - 13"x47"

**Grad. Ang. Costa Retta Dx/Sx**  
Naturale Rett.  
● 249  
Levigato Rett.  
● 251  
Molato Rett.  
● 249 b

## SLIP RESISTANCE - SCIVOLOSITÀ

|  | STANDARD<br>NORMA STANDARD          | NATURAL SURFACE<br>SUPERFICIE NATURALE | POLISHED SURFACE<br>SUPERFICIE LEVIGATA | BRUSHED SURFACE<br>SUPERFICIE MOLATA |
|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
|  | B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)      | > 0,40                                 | -                                       | -                                    |
|  | ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)        | > 0,42                                 | -                                       | > 0,42                               |
|  | DIN 51130                           | R10                                    | -                                       | -                                    |
|  | DIN 51097                           | A + B<br>A+B MOSAICO 4,7x4,7           | -                                       | -                                    |
|  | BS 7976<br>PTV ≥ 36 "Low slip risk" | ≥ 36 Dry<br>≥ 36 Wet                   | -                                       | -                                    |
|  | AS 4586                             | Class P3                               | -                                       | -                                    |


PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

## PACKAGING - IMBALLI


|                | 120x120 cm<br>47"x47" | 60x120 cm<br>24"x47" | 60x60 cm<br>24"x24" | 30x60 cm<br>12"x 24" |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Pc.            | 2                     | 2                    | 3                   | 6                    |
| M <sup>2</sup> | 2,88                  | 1,44                 | 1,08                | 1,08                 |
| Kg             | 58                    | 31                   | 22,5                | 22,5                 |

|                | 120x120 cm<br>47"x47" | 60x120 cm<br>24"x47" | 60x60 cm<br>24"x24" | 30x60 cm<br>12"x 24" |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Pc.            | 20                    | 35                   | 40                  | 48                   |
| M <sup>2</sup> | 57,6                  | 50,4                 | 43,2                | 51,84                |
| Kg             | 1160                  | 1085                 | 900                 | 1080                 |


## COLOURS VARIATIONS - VARIAZIONI CROMATICHE




**V1 Even appearance**  
Aspetto uniforme



**V2 Light variation**  
Lieve variazione



**V3 Medium variation**  
Media variazione



**V4 Intensa variazione**  
Strong variation

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.  
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

## USE CATEGORIES - CATEGORIE D'IMPIEGO

**C1**

**Floor tiles recommended for low traffic areas.**  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

**C2**

**Floor tiles recommended for light traffic areas.**  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

**C3**

**Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.**  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

**C4**

**Polished - Brushed**  
**Floor tiles recommended for medium traffic areas.**  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

**C5**

**Natural**  
**Floor tiles recommended for heavy uses.**  
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

## NOTES - NOTE

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.  
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

**Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.**  
Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

**The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.**  
Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

## FINE PORCELAIN STONWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

### DURABILITY DURABILITÀ



#### EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



#### RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



#### RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



#### RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



#### IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



#### RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



#### RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



#### RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

### HEALTH SALUTE



#### ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



#### ZERO VOCS

ZERO VOCS

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



#### ANALLERGIC

ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



#### ODOURLESS

INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



#### RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



#### EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA



## FINE PORCELAIN STONEWARE. A SAFE CHOICE

IL GRES PORCELLANATO. UNA SCELTA SICURA

### SAFETY

### SICUREZZA



#### FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONEWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



#### NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONEWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.

#### UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONEWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

### ENVIRONMENT

### AMBIENTE



#### ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONEWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



#### EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

FINE PORCELAIN STONEWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

#### RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONEWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS




















LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



**CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA**

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFÄRBARTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENDIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

**STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla**

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL DATA<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES<br>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS<br>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | TIPO DI PROVA<br>STANDARD OF TEST<br>NORME O U TEST<br>TESTNORM<br>TIPO DE PRUEBA<br>ТИП ТЕСТА | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME<br>INTERNATIONAL STANDARDS<br>INTERNATIONALE NORMWERTE<br>VALEURS PREVUES PAR LES NORMES<br>VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS<br>ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ |                      | VALORE MEDIO MONOCIBEC<br>MONOCIBEC AVERAGE VALUE<br>MONOCIBEC MITTELWERT<br>VALEURS MOYEN MONOCIBEC<br>VALOR MEDIO MONOCIBEC<br>СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC  |        |          |
|--|--|--|----------------------|--|--------|----------|
|  |  | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N  |                      | NAT  | MOLATA | LEVIGATA |
| CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS -<br>MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES<br>CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  |  | 7 cm ≤ N ≤ 15 cm   | N ≥ 15 cm            |  |        |          |
|  <b>LATI</b><br>SIDES - SEITEN<br>COTES - CANTOS<br>РАЗМЕРЫ СТОРОН  | EN ISO 10545-2   | ± 0,9 mm   | ± 0,6%<br>(± 2,0 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |        |          |
|  <b>SPESSORE</b><br>THICKNESS - DICKE<br>ÉPAISSEUR - ESPESOR<br>ТОЛЩИНА   | EN ISO 10545-2   | ± 0,5 mm   | ± 5,0%<br>(± 0,5 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |        |          |
|  <b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b><br>STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADUNGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ   | EN ISO 10545-2   | ± 0,75 mm  | ± 0,5%<br>(± 1,5 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |        |          |
|  <b>ORTOGONALITÀ</b><br>RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD<br>КРЯВИЗНА СТОРОН  | EN ISO 10545-2   | ± 0,75 mm  | ± 0,5%<br>(± 2 mm)   | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |        |          |
|  <b>PLANARITÀ</b><br>SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD<br>КРЯВИЗНА ПЛАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ   | EN ISO 10545-2   | ± 0,75 mm  | ± 0,5%<br>(± 2,0 mm) | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |        |          |
|  <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA<br>ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ   | EN ISO 10545-3   | ≤ 0,5 %  |                      | ≤ 0,1 %  |        |          |
|  <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br>ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ  | EN ISO 10545-4   | S ≥ 700 N  < 7,5 mm   |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |        |          |
|  |  | S ≥ 1.300 N  ≤ 7,5 mm   |                      |  |        |          |
|  |  | R ≥ 35 N/mm.   |                      |  |        |          |
|  <b>RESISTENZA ALL'URTO</b><br>IMPACT RESISTANCE - STOSSEFESTIGKEIT<br>RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES<br>УДАРООСТОЙКОСТЬ  | EN ISO 10545-5   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |                      | > 0,80   |        |          |
|  <b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b><br>COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT<br>COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL<br>КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ   | EN ISO 10545-8   | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |                      | α = 6,7 x 10 <sup>-6</sup> / °C  |        |          |
|  <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOCQUES TÉRMICOS<br>СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ  | EN ISO 10545-9   | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH<br>TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN<br>ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С             |                      | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ   |        |          |
|  <b>DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM)</b><br>MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM)<br>DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MMM)<br>ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)  | EN ISO 10545-10  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |                      | MAX 0,1 mm / m   |        |          |
|  <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO<br>МОРОСОСТОЙКОСТЬ  | EN ISO 10545-12  | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1<br>TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH<br>TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN<br>ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С             |                      | NESSUN DANNO<br>NO DAMAGE - KEIN SCHADEN<br>AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO<br>БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ   |        |          |
|  <b>RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA</b><br>RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN<br>HAUSHALTS-CHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS<br>CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE<br>USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ<br>ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ | EN ISO 10545-13  | B MIN  |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |        |          |
|  <b>RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b><br>RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN<br>KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES<br>ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К<br>ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ   | EN ISO 10545-13  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |        |          |
|  <b>RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI</b><br>RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN<br>KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES<br>ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К<br>ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ   | EN ISO 10545-13  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |        |          |
|  <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br>УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ  | EN ISO 10545-14  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |                      | CONFORME<br>COMPLYING - ERFÜLLT<br>CONFORME - CONFORME<br>COOTBETCTBYET  |        |          |
|  <b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b><br>LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM<br>PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CEDIÓN DE PLOMO Y CADMIO<br>ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ  | EN ISO 10545-15  | VALORE DICHIARATO<br>DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO -<br>ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ   |                      | < AL LIMITE DI RILEVAMENTO<br>< THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT<br>< LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO<br>< НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕМОСТИ |        |          |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI E VALORI PUNTIUALI, CONTATTARE FINCIBEC S.P.A. - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВООТВОСМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ТОЧКАТЕЛЬНЫХ ЦИФЕР, СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC S.P.A.

# ARCADIA

FINE PORCELAIN STONEWARE

★★★★★  
**MONOCIBEC**  
FINCIBEC GROUP