

GALAXY



120x120 R
47¼"x47¼" R



60x120 R
23¾"x47¼" R

KTLC
CERAMICA

Galaxy

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼"x47¼" R 120x120 R
23¾"x47¼" R 60x120 R



Galaxy Blue Pul 120x120 R / 60x120 R



Galaxy

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼" x 47¼" R 120x120 R



Galaxy Grey Pul 120x120 R

P440R



Galaxy Blue Pul 120x120 R

P444R

Galaxy

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼"x47¼" R 120x120 R
23¾"x47¼" R 60x120 R



Galaxy Brown Pul 120x120 R / 60x120 R



Galaxy

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼" x 47¼" R 120x120 R



Galaxy Beige Pul 120x120 R

P440R



Galaxy Brown Pul 120x120 R

P442R

Galaxy

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R



Galaxy Grey Pul 60x120 R



Galaxy Grey Pul 60x120 R

P460R



Galaxy Blue Pul 60x120 R

P464R

Galaxy

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R



Galaxy Beige Pul 60x120 R



Galaxy Beige Pul 60x120 R

P460R



Galaxy Brown Pul 60x120 R

P462R

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO Bla Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology

Simbología



NOVEDAD
NEW SERIES



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES



RECTIFICADO
RECTIFIED



MÁRMOL
MARBLE



ANTIHELIO
ANTIFREEZE



MODERADA VARIACIÓN
MODERATE VARIATION



GRAN FORMATO
BIG FOMAT



PULIDO
POLISHED



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS

Packing List

PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO / GLAZED POLISHED PORCELAIN TILE								
Formato	Pzas/Cj	m ² /Cj	Kg/Cj	Kg/m ²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m ² /Epl	Kg/Epl
60x120 R (59x119) PULIDO	2	1,4100	34,44	24,12	72	36	50,55	1.260,00
120x120 R (119x119) PULIDO	1	1,4161	34,50	24,36	36	36	50,98	1.300,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL
CERÁMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com