

## **TECHNICAL CARACTERISTICS**

**Kind of Item** Dust pressed glazed ceramic tiles EN 14411  
Groupe BIa as per normative ISO - EN 13006

**Description** Glazed porcelain tiles  
**Ref.:** Bali Slate  
**Manufacturing Size:** 330mm x 660mm

### **Testing Result**

UNE - EN - ISO 10545-3 Water Absortion (Percent by mass)	E < 0,5 %
UNE - EN - ISO 10545-12 Freeze thaw resistance	Resistant
UNE - EN - ISO 10545-9 RéThermal shock resistance	Resistant
UNE - EN - ISO 10545-11 Crazin Resistance	Resistant
UNE - ENV 12633:2003 Anti-slippery	Clase 3
DIN 511130:2010 Anti-slippery	R11
DIN 51097:1992 Anti-slippery	C
UNE - EN - ISO 10545-7 Abration résistance	P.E.I. IV
UNE - EN - ISO 10545-4 Nodules of Rupture	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
UNE - EN - ISO 10545-13 Resistance to Chemicals	
Chloride ammoniac: groupe GA - without visible effect	
Hypochlorite de sodium: groupe GA - without visible effect	
Chorhydique acide (low concentration): groupe GLA (V) - slight change of appearance	
Citrique acide (low concentration): groupe GLA (V) - slight change of appearance	
Hydroxide potassique (low concentration): groupe GLA - without visible effect	
Chorhydique acide (high concentration): groupe GHA (V) - slight change of appearance	
Citrique acide (high concentration): groupe GHA (V) - slight change of appearance	
Hydroxide potassique (high concentration): groupe GHA - without visible effect	