

nanda tiles

SERIE LAUREL CLAY - LAUREL CLAY COLLECTION – COLLECTION LAUREL CLAY

Baldosas cerámicas prensadas en seco Grupo BIII ($E_b > 10\%$), para paredes interiores. EN 14411, Anexo L, GL.
Dry-pressed ceramic tiles Group BIII ($E_b > 10\%$), for internal walls. EN 14411, Annex L, GL.

Carreaux céramiques pressés à sec Groupe BIII ($E_b > 10\%$), pour murs intérieurs. EN 14411, Annexe L, GL.

Características <i>Features</i> Caracteristiques	Norma de ensayo <i>Test standard</i> Norme d'essai	Valor <i>Value</i> Valeur
Características dimensionales <i>Dimensional features</i> Caractéristiques dimensionnelles	EN-ISO-10545-2	Cumple <i>Accomplish</i> Conforme
Absorción de agua <i>Water absorption</i> Absorption d'eau.	EN-ISO-10545-3	> 10%
Resistencia a la flexión <i>Bending strength</i> Résistance à la flexion Fuerza de rotura <i>Breaking strength</i> Force de rupture	EN-ISO-10545-4	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$ $\geq 600 \text{ N}$
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i> Résistance aux chocs thermiques	EN-ISO-10545-9	Cumple <i>Accomplish</i> Conforme
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i> Résistance au craquelage	EN-ISO-10545-11	Cumple <i>Accomplish</i> Conforme
Resistencia química <i>Chemical resistance</i> Résistance aux produits chimiques	EN-ISO-10545-13	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i> Résistance aux tâches	EN-ISO-10545-14	5
Resistencia al fuego <i>Resistance to fire</i> Résistance au feu	Decisión 96/603/CE modificada	Clase A1 <i>Class A1</i>