

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO Bla Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido / Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido / Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB / Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum Class 3

ESPESORADOS 2.0 / THICKNESS 2.0			
Fuerza de rotura / Breaking Strength	≥ 2500 N	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture	≥ 40 N/mm ²	Cumple / Complies	UNE-EN ISO 10545-4
Resistencia al deslizamiento / Slip Resistance	Ángulo crítico de deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)	R11	DIN 51130:2014-5

Symbology

Simbología



Packing List

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE									
Formato Nominal Nominal Size	Formato de trabajo Work size	Pzas/Cj	m ² /Cj	Kg/Cj	Kg/m ²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m ² /Epl	Kg/Epl
75x150 R	74,5x149,5 R	1	1,1140	25,00	22,44	40	40	44,56	1.050,00
60x120 R	59,5x120 R	2	1,4280	30,38	21,27	80	40	57,12	1.240,00
100x100 R	99,5x99,5 R	2	1,9801	43,33	21,88	48	24	47,52	1.060,00
75x75 R	74,5x74,5 R	2	1,1071	21,98	19,85	96	48	53,14	1.075,00
60x60 R	59,5x59,5 R	4	1,4161	28,61	20,29	144	36	50,98	1.050,00
30x60	29,5x59,5	7	1,2260	22,92	18,19	336	48	60,48	1.120,00
45x45	45x45	7	1,4200	25,10	17,67	364	52	73,84	1.325,00
60x120 R 20MM	59,5x120 R	1	0,7140	30,00	42,02	32	32	22,85	985,00
60x60 R 20MM	59,2x59,2 R	2	0,7080	27,36	38,65	72	36	25,49	1.010,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL
CERÁMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com