

Technical Characteristics

Características técnicas

| DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION | | NORMA STANDARD | GRUPO Bla Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile |
|---|--|---------------------|--|
| Absorción de agua / Water absorption | | UNE-EN ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% |
| Fuerza de rotura / Breaking Strength | | UNE-EN ISO 10545-4 | ≥ 1300 N |
| Resistencia a la flexión / Modulus of rupture | | UNE-EN ISO 10545-4 | ≥ 35 N/mm ² |
| Abrasion superficial / Surface Abrasion | | UNE-EN-ISO 10545-7 | A consultar según modelo Consult according to model |
| Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance | | UNE-EN ISO 10545-11 | Requerido Requested |
| Resistencia a la helada / Frost resistance | | UNE-EN ISO 10545-12 | Requerido Requested |
| Resistencia química Chemical resistance | Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts | UNE-EN ISO 10545-13 | Mínimo clase B Minimum class B |
| | Ácidos a baja concentración Low concentration of acids | UNE-EN ISO 10545-13 | Mínimo clase LB Minimum class LB |
| | Bases a baja concentración Low concentration of alkalis | UNE-EN ISO 10545-13 | Mínimo clase LB Minimum class LB |
| Resistencia a las manchas / Stain resistance | | UNE-EN ISO 10545-14 | Mínimo clase 3 Minimum Class 3 |

Symbology

Simbología



NOVEDAD
NEW SERIES



PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILES



RECTIFICADO
RECTIFIED



MÁRMOL
MARBLE



ANTIHIELO
ANTIFREEZE



MODERADA VARIACIÓN
MODERATE VARIATION



GRAN FORMATO
BIG FOMAT



PULIDO
POLISHED



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT GRAPHICS